


Podatkovni list izdelka: LI161291--

CONTONE IP44 16W, 890lm, 3000-2000K zatemnil., okrogla, bela



Krivulja svetlobne porazdelitve



Informacija o izdelku

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	890
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

življenjska doba	40.000h
zatemnilno	trailing edge dimmable (C) da
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila stenska vgradna svetilka
vkli. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	30
sistemska učinkovitost (lm/W)	56
moč (W)	16
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
montaža	podometna vgradna stenska vgradna
izrez (mm)	Ø 82
vgradna globina (mm)	135
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	92
širina (mm)	92
višina (mm)	140
premer (mm)	92
masa (kg)	0,32
DxŠxV mm	92x92x140
ØxV mm	92x140
IZREZ (mm)	Ø 82

Opis	Šifra
CONTONE IP44 16W, 890lm, 3000-2000K zatemnil., okrogla, bela	LI161291