

Podatkovni list izdelka: LI162703--

SENDER LED vgradni panel, 6W, 3000K, okrogel, bel



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	30,00
Neto premer (mm)	115,00
Neto teža (kg)	0,23
Izrez (mm)	Ø107
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij
Proizvajalec	O3-SLV
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	Brez LED napajalnika
Vhodni tok (A)	0,35
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	6
Sistemska učinkovitost (lm/W)	40
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	240
Število svetilk	1
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	III
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	115x30
Izrez (mm)	Ø107

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SENDER LED vgradni panel, 6W, 3000K, okrogel, bel	LI162703
Dodatna oprema	
LED-napajalnik, zatemn. 10W, 350mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464140