


Podatkovni list izdelka: LI162783--

SENDER LED vgradni panel, 14W, 3000K, oglata, bel



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	240,00
Neto širina (mm)	240,00
Neto višina (mm)	30,00
Neto teža (kg)	0,86
Izrez (mm)	230x230
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij
Proizvajalec	03-SLV
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	Brez LED napajalnika
Vhodni tok (A)	0,35
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	14
Sistemska učinkovitost (lm/W)	69
Barva svetlobe	toplo bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	970
Število svetilk	1
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	III
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	240x240x30
Izrez (mm)	230x230

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SENDER LED vgradni panel, 14W, 3000K, oglata, bel	LI162783
Dodatna oprema	
LED-napajalnik, zatemn. 15W, 350mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464143
LED-napajalnik, zatemn. 18W, 350mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464150