

Podatkovni list izdelka: LI231305--

IPERI 50 stoječa, 4W, 4000K, 48LED, IP44, antracitna



Informacija o izdelku

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Standleuchte IPERI 50 ist mit einer großen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Die verfügbaren Farbversionen werden inklusive Anschlussbox zur einfachen Montage ausgeliefert. Optional steht ein Erdspieß zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wandleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	270
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	25000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP44
razred energetske učinkovitosti	C
vrsta svetilke	stoječa svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	100
moč (W)	4
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	230
montaža	talna nadgradna
barva	antracitno siva
material	aluminij umetna masa
dolžina (mm)	127
širina (mm)	174
višina (mm)	502
dodatni pribor	LI23I23I--
DxŠxV mm	127x174x502

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
IPERI 50 stojčca, 4W, 4000K, 48LED, IP44, antracitna	LI231305
dodatni pribor	
Nosilec, vsadni, za IPERI 50, pocinkano jeklo, l=50cm	LI231231