

Podatkovni list izdelka: LI233550--

DASAR LED MINI talna vgradna svetilka, 2W, 3000K, okrogla

12-24V, IP67, nerjaveče jeklo



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	37,00
Neto širina (mm)	37,00
Neto teža (kg)	0,35
Izrez (mm)	Ø30
Vrsta sijalk	Talna vgradna svetila
Montaža	Talna površinska
Barva	nerjaveče jeklo
Material	Nerjavelče jeklo Steklo
Proizvajalec	03-SLV
Kot sevanja (°)	31
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	2
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetlobni tok (lm) (lm)	120
Število svetilk	1
Življenjska doba	25.000h
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP67
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	80
S svetlobnim virom	da
Izrez (mm)	Ø30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DASAR LED MINI talna vgradna svetilka, 2W, 3000K, okrogla 12-24V, IP67, nerjaveče jeklo	LI233550
Dodatna oprema	
LED-napajalnik, 12W, 24V	LI470502
LED-napajalnik, 12W, 12V	LI470507