

Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, bela



Informacija o izdelku

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	155
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	25.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP55
Svetilno telo	SMD LED
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
moč (W)	3,30
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Stenska vgradna
Izrez (mm)	128x111
Barva	bela
Material	Plastika Aluminij
Dolžina (mm)	50
Širina (mm)	140
Višina (mm)	140
DxŠxV mm	50x140x140
Izrez (mm)	128x111

Opis	Šifra
Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, bela	LI233611