

Podatkovni list izdelka: LI28004430

LCA 35W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/ DALI-2/switchDIM

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); komunikacija z bližnjim poljem (NFC); primeren za varnostno razsvetljavo v skladu z EN 50172



Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	50
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	NFC Push to DIM DALI 2
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
moč (W)	35
krmilna naprava	napajalnik
vhodna napetost AC (V)	198-264
vhodna napetost DC (V)	176-280
izhodna napetost DC (V)	24
frekvenca (Hz)	50/60
barva	bela
material	umetna masa

Tehnični podatki - Nadaljevanje

dolžina (mm)	195
višina (mm)	30
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	195x43x30
območje zatemnitve (%)	1 - 100
območje napetosti (V)	220–240

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LCA 35W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); komunikacija z bližnjim poljem (NFC); primeren za varnostno razsvetljavo v skladu z EN 50172	LI28004430
dodatni pribor	
Zatemičnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM