

Podatkovni list izdelka: LI29001242

LED panel 33 W, 4000 lm, 840, 1197x297 mm, 1050 mA

brez napajalnika



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.197,00
Neto širina (mm)	297,00
Neto višina (mm)	9,00
Neto teža (kg)	3,70
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Kovina Plastika
Proizvajalec	O2-Schrack
Kot sevanja (°)	80
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Delovna napetost DC (V)	30-34
Delovni tok mA (mA)	1050
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	42
Sistemska učinkovitost (lm/W)	105
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥85
Svetlobni tok (lm) (lm)	4000
Življenjska doba	50.000h
Možnost zatemnitve	Da
Zaščitni razred	3
Stopnja zaščite	IP20
DxŠxV mm	1197x297x9

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel 33 W, 4000 lm, 840, 1197x297 mm, 1050 mA brez napajalnika	LI29001242
Dodatna oprema	
LED napajalnik 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napajalnik 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napajalnik 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
LED panel nadgradni okvir za 1197x297mm, serija LEDON	LI29001094
LED panel stenski nosilec za nadgradni okvir, serija LEDON	LI29001097
LED panel mont. komplet za visečo montažo 4x1m, serija LEDON	LI29001064
LED panel mont. komplet za visečo montažo 4x2m, serija LEDON	LI29001096
LED sijalka Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379