

Podatkovni list izdelka: LI35000135

KVADRA 70 M HI LED 50W 840 7100lm, L-1490mm, DALI, eloksir.



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.484,00
Neto širina (mm)	45,00
Neto višina (mm)	30,00
Neto teža (kg)	1,50
Barva	eloksiran
Material	Aluminij
Proizvajalec	O2-Schrack
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	50
Sistemska učinkovitost (lm/W)	142
Barva svetlobe	navtržno bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	7100
Število svetilk	1
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	DALI

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Pribor	Vložek za svetilko
DxŠxV mm	1484x45x30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
KVADRA 70 M HI LED 50W 840 7100lm, L-1490mm, DALI, eloksir.	LI35000135
Dodatna oprema	
Profil, eloksiran aluminij, nadgradni, KVADRA 70M l=2990 mm	LI35000017
Profil, eloksiran aluminij, vgradni, KVADRA-R70M l=2990 mm	LI35000012