



Podatkovni list izdelka: LI38LUC180

Fluoresc. svetilka LUCIE T5 1-35/49/80W QTI, aluminij



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.474,00
Neto širina (mm)	36,60
Neto višina (mm)	62,50
Neto teža (kg)	1,30
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Stenska nadgradna
Barva	RAL 9006 (siva)
Material	Aluminij
Proizvajalec	O2-Schrack
Krmilna naprava	EVG Multiwatt
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	Fluorescenčna sijalka Ø16mm
Grlo	T5 / T16
Okov	G5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	35/49/80
Število svetilk	1
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
DxŠxV mm	1474x37x63

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Fluoresc. svetilka LUCIE T5 1-35/49/80W QTI, aluminij	LI38LUC180
Dodatna oprema	
Fluorescenčna sijaka T5 T16 35W/840 G5 FLH1, hladno bela	LI71350028
Kabel, napajalni, prozorni 3x0,75mm ² l=2m	LI38941601
Napajalni kabel, prozorni, 5x1mm ² , 1,25m	LI38LKTRA5
Strop. ohišje z jekl.vrvjo l= 1,2m 5p. za Lucie T5/Kvadra-S	LI38LKSROS
Strop. ohišje z jekl.vrv. iz Ni za Lucie T5/Kvadra-S l= 1,2m	LI38LKSABH
Zaključni pokrov LUCIE T5, eloksiran	LI38LUCEND
Profilni spojnik za svetilke Lucie T5	LI38LUVERB
Fluorescenčna sijaka T5 T16 35W/840 G5 FLH1, hladno bela	LI71350028
Kabel, napajalni, prozorni 3x0,75mm ² l=2m	LI38941601
Napajalni kabel, prozorni, 5x1mm ² , 1,25m	LI38LKTRA5
Strop. ohišje z jekl.vrvjo l= 1,2m 5p. za Lucie T5/Kvadra-S	LI38LKSROS
Strop. ohišje z jekl.vrv. iz Ni za Lucie T5/Kvadra-S l= 1,2m	LI38LKSABH
Zaključni pokrov LUCIE T5, eloksiran	LI38LUCEND
Profilni spojnik za svetilke Lucie T5	LI38LUVERB