


Podatkovni list izdelka: LI38OF0076

OFFICE II LED STL, 76W, 10655lm, 840, zatemnilna, eloksirana

LS/PD - svetlobni senzor in senzor prisotnosti, direktni/indirektni snop svetlobe, svetlobni tok direktno 6230lm / indirektno 3990lm



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	640,00
Neto širina (mm)	310,00
Neto višina (mm)	1.960,00
Neto teža (kg)	17,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Min. temperatura okolice (°C)	5
Maks. temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	prostostoječa svetilka
montaža	mobilna
Barva	eloksiran
Material	aluminij
prekritje	mikro-prizmatično
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Zmogljivost sistema (W)	80
Sistemska učinkovitost (lm/W)	140
moč (W)	76
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	10655
Nazivni svetlobni tok (lm)	10200
Število svetilk	1
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	DALI da
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	640x310x1960

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
OFFICE II LED STL, 76W, 10655lm, 840, zatemnilna, eloksirana	LI38OF0076
LS/PD - svetlobni senzor in senzor prisotnosti, direktni/indirektni snop svetlobe, svetlobni tok direktno 6230lm / indirektno 3990lm	
Dodatna oprema	
Zatemnilnik podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM