

Podatkovni list izdelka: LI43920262

# RL-T5, 54 HO, 26W, 840, 4000lm, G5, 190°, mat, HF 1149mm

T5 LED, cev, delovanje z ustrezno dušilko



## Tehnični podatki

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| min. temperatura okolja (°C)     | -20         |
| maks. temperatura okolja (°C)    | 45          |
| svetlobni tok (lm) (lm)          | 4000        |
| barvna temperatura (K)           | 4000        |
| indeks barvnega videza Ra        | ≥80         |
| barvna obstojnost MacAdam (sdcm) | ≤ 5         |
| življenjska doba                 | 50.000h     |
| stikalni cikli                   | 200000      |
| zatemnilno                       | ne          |
| stopnja mehanske zaščite         | IP20        |
| EEK                              | D           |
| okov                             | G5          |
| kot osvetlitve (°)               | 190         |
| delovna napetost AC (V)          | 220-240     |
| delovni tok mA (mA)              | 147         |
| barva                            | opalna      |
| izvedba                          | oblika cevi |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|              |      |
|--------------|------|
| dolžina (mm) | 1149 |
| premer (mm)  | 17   |

| Opis                                                     | Šifra      |
|----------------------------------------------------------|------------|
| RL-T5, 54 HO, 26W, 840, 4000lm, G5, 190°, mat, HF 1149mm | LI43920262 |
| T5 LED, cev, delovanje z ustrezno dušilko                |            |