

Podatkovni list izdelka: LI44020753

RL-PAR16 50 DIM 4, 5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h



Tehnični podatki

Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	40
Svetlobni tok (lm) (lm)	350
Kandel	720
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥90
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	≤5
Življenjska doba	25.000h
Preklopni cikli	100000
Možnost zatemnitve	da
Stopnja zaščite	IP20
Razred energijske učinkovitosti (od 1.9.2021)	F
Okov	GU10
Kot sevanja (°)	36
Delovna napetost AC (V)	220-240
Primerjalna vrednost porabe energije (W) z žarnico z žarilno nitko	50
Barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Dodatne lastnosti	PAR16
Dolžina (mm)	54
Premjer (mm)	51
Neto dolžina (mm)	54,00
Neto premer (mm)	51,00
Neto teža (kg)	0,05
moč (W)	4,50

Opis	Šifra
RL-PAR16 50 DIM 4,5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 25000h	LI44020753