

Podatkovni list izdelka: LI66515---

Svetilka, profilna, AB 25W 4000K 3451lm DALI L-1140mm

barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	2864
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	>50.000h
Možnost zatemnitve	DALI da
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	138
moč (W)	27
Delovna napetost AC (V)	220-240
Barva	aluminij eloksiran
Material	aluminij
Dolžina (mm)	1140
Širina (mm)	46

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Višina (mm)	76
Dodatna oprema	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1140x46x76
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	23
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	38
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	46

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, profilna, AB 25W 4000K 3451lm DALI L-1140mm barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019	LI66515
Dodatna oprema	
Zatemičnik podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM