

Podatkovni list izdelka: LI66771---

Svetilka, profilna, AB 38W 4000K 5246lm DALI L-1710mm

barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	5246
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	>50.000h
zatemnilno	DALI da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	138
moč (W)	38,55
delovna napetost AC (V)	220-240
barva	eloksiran aluminij
material	aluminij
dolžina (mm)	1710
širina (mm)	70

Tehnični podatki - Nadaljevanje

višina (mm)	100
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1710x70x100
število svetilk na MCB B16	25

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, profilna, AB 38W 4000K 5246lm DALI L-1710mm barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019	LI66771
dodatni pribor	
Zatamnilec, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM