

Podatkovni list izdelka: LI67655---

ABIERTAS LED panel Ø225 bel 4000K

svetilka, stropna, vgradna, iz aluminij/umetne mase z mikroprizmatičnim prekritjem za izrez lukne 50-210mm, brez napajalnika, napajalnik je potrebno posebej naročiti



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2140
barvna temperatura (K)	4000
zatemnilno	ne
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
moč (W)	23
višina (mm)	25
premer (mm)	225
dodatni pribor	LI67857---; LI69257---; LI67857---; LI69659---; LI69655---; LI69257---; LI69651---; LI69539---
ØxV mm	225x25

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ABIERTAS LED panel Ø225 bel 4000K svetilka, stropna, vgradna, iz aluminij/umetne mase z mikroprizmatičnim prekritjem za izrez lukne 50-210mm, brez napajalnika, napajalnik je potrebno posebej naročiti	LI67655
dodatni pribor	
LED napajalnik TRIDONIC LC 25W 600mA FIXC SC/SR SNC2 trajni tok LED napajalnik	LI67857
LED napajalnik TCI DC JOLLY DALI 32 DALI-Driver	LI69257
LED napajalnik TRIDONIC LC 25W 600mA FIXC SC/SR SNC2 trajni tok LED napajalnik	LI67857
LED-napajalnik CC 40W 150-1050mA NFC TRIAC TRIAC-Driver	LI69659
LED-napajalnik LC 27W MINI 150-700mA DALI DALI-Driver	LI69655
LED napajalnik TCI DC JOLLY DALI 32 DALI-Driver	LI69257
LED-napajalnik LC 30W 350-700mA DALI ZE DALI-Driver	LI69651
LED-napajalnik 36W 150-900mA ON/OFF NFC	LI69539