

Podatkovni list izdelka: LI68271---

SALOBRENA-F PRO 31W 4405lm UGR19 830 800mA, 640x640x80, HB

stropna nadgradna svetilka iz aluminija z lesenim okvirjem, svetlo rja v les, LED-napajalnik je treba naročiti posebej



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	4405
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	>80
indeks bleščanja (UGR)	<19
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<3
življenjska doba	50.000h/L80/B50
zaščitni razred	3
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	78
moč (W)	31
delovna napetost AC (V)	220-240
delovna napetost DC (V)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	bela
material	aluminij umetna masa
dolžina (mm)	640
višina (mm)	80
DxŠxV mm	640x640x80

Opis	Šifra
SALOBRENA-F PRO 31W 4405lm UGR19 830 800mA, 640x640x80, HB stropna nadgradna svetilka iz aluminija z lesenim okvirjem, svetlo rja v les, LED-napajalnik je treba naročiti posebej	LI68271