

Podatkovni list izdelka: LI68852---

LEDLINE20 H LED-profil, L-2020 Š-20 V-20, črn

nadgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 27,5W/m



Tehnični podatki

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	pribor
barva	črna
material	aluminij
dolžina (mm)	2020
višina (mm)	20
dodatni pribor	LI68858---; LI68857---; LI68859---; LI68866---; LI69294---; LI69324---; LI69618---; LI69619---; LI69621---; LI69628---; LI68868---
DxŠxV mm	2020x20x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LEDLINE20 H LED-profil, L-2020 Š-20 V-20, črn nadgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 27,5W/m	LI68852
dodatni pribor	
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko opalno, L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68858
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko prozorno L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68857
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko črno, L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68859
LEDLINE20 H zaključni pokrov za plitko prekritje, črn 2 kosa Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi plitkega prekritja - pakirano v parih.	LI68866
LEDLINE20 LOW PMMA prekritje opalno-U, L-2020	LI69294
LEDLINE20 H zaključni pokrov za opalno U-prekritje, črn Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi opalnega U-prekritja - pakirano v parih.	LI69324
LINE20 V-prekritje PMMA prozorno 2020mm	LI69618
LINE20 V-prekritje PMMA opalno 2020mm	LI69619
LINE20 V-prekritje PMMA črno 2020mm	LI69621
LINE20 CORNER pokrov zaključni-V črn 2 kosa	LI69628
LEDLINE20 H sponka, montažna, 2 kosa, črna	LI68868