

Podatkovni list izdelka: LI68853---

LEDLINE20 H LED-profil, L-200 Š-20 V-20, alu eloxiert

nadgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 27,5W/m



Tehnični podatki

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	pribor
barva	eloksiran aluminij
material	aluminij
dolžina (mm)	2020
višina (mm)	20
dodatni pribor	LI68858---;LI68857---;LI68859---;LI68867---;LI69294---;LI69326---;LI69618---;LI69619---;LI69621---;LI69631---;LI68868---
DxŠxV mm	2020x20x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LEDLINE20 H LED-profil, L-2020 Š-20 V-20, alu eloxiert nadgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 27,5W/m	LI68853
dodatni pribor	
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko opalno, L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68858
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko prozorno L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68857
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko črno, L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68859
LEDLINE20 H zaključni pokrov za plitko prekritje, alu eloks. 2 kosa; Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi plitkega prekritja - LI68867 pakirano v parih.	
LEDLINE20 LOW PMMA prekritje opalno-U, L-2020	LI69294
LEDLINE20 H zaključni pokrov za opalno U-prekritje alu eloksiran; Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi opalnega U-prekritja - pakirano v parih.	LI69326
LINE20 V-prekritje PMMA prozorno 2020mm	LI69618
LINE20 V-prekritje PMMA opalno 2020mm	LI69619
LINE20 V-prekritje PMMA črno 2020mm	LI69621
LINE20 CORNER pokrov zaključni-V andoniziran 2 kosa	LI69631
LEDLINE20 H sponka, montažna, 2 kosa, črna	LI68868