

Podatkovni list izdelka: LI68998---

STUDIO IP65 ECO S 36W 4822lm 840, L-1180mm Š-72mm V-61mm

Vodotesna linijska svetilka v ECO-izvedbi iz polikarbonata s PG kabelskimi uvodnicami na obeh koncih, povečano stopnjo mehanske zaščite IP65 in senzorjem gibanja. Priložen je montažni nosilec in vklopno/izklopni LED napajalnik



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	4822
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	82
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<3
življenjska doba	50.000h/L80/B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	1
stopnja mehanske zaščite	IP65
vrsta svetilke	vodotesne svetilke
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	36

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovna napetost DC (V)	220-240
barva	siva
dolžina (mm)	1180
višina (mm)	61
DxŠxV mm	1180x72x61
število svetilk na MCB B16	11

Opis	Šifra
STUDIO IP65 ECO S 36W 4822lm 840, L-1180mm Š-72mm V-61mm Vodotesna linijska svetilka v ECO-izvedbi iz polikarbonata s PG kabelskimi uvodnicami na obeh koncih, povečano stopnjo mehanske zaščite IP65 in senzorjem gibanja. Priložen je montažni nosilec in vklopno/izklopni LED napajalnik	LI68998