

Podatkovni list izdelka: LI69091---

STUDIO IP65 DALI, 52W 8108lm 840 IP65, 1520x85x80mm

Vodotesna linijska svetilka iz polikarbonata s povečano stopnjo mehanske zaščite IP65. Dobavljena z montažnim nosilcem in DALI LED napajalnikom.



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	8100
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	>80
indeks bleščanja (UGR)	22
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	>3
življenjska doba	50.000h/L80/B50
zatemnilno	DALI da
zaščitni razred	1
stopnja mehanske zaščite	IP65
vrsta svetilke	vodotesne svetilke
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	52

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	siva
dolžina (mm)	1520
višina (mm)	80
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1520x85x80
število svetilk na MCB B16	28

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
STUDIO IP65 DALI, 52W 8108lm 840 IP65, 1520x85x80mm Vodotesna linijska svetilka iz polikarbonata s povečano stopnjo mehanske zaščite IP65. Dobavljena z montažnim nosilcem in DALI LED napajalnikom.	LI69091
dodatni pribor	
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM