

Podatkovni list izdelka: LI69285---

LEDLINE20 LOW LED-profil, L-3020 Š-20 V-14, bel

nadgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 21 W/m



Tehnični podatki

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	pribor
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	3020
višina (mm)	14
dodatni pribor	LI68862---;LI68861---;LI68863---;LI69288---;LI69295---;LI69292---;LI69622---;LI69623---;LI69624---;LI69629---
DxŠxV mm	3020x20x14

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LEDLINE20 LOW LED-profil, L-3020 Š-20 V-14, bel nadgradni profi, makismalna moč hlajenja: 21W/m	LI69285
dodatni pribor	
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko opalno, L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68862
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko prozorno L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68861
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko črno, L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68863
LEDLINE20 LOW zaključni pokrov za plitko prekritje, bel Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi plitkega prekritja - pakirano v parih.	LI69288
LEDLINE20 LOW PMMA prekritje opalno-U, L-3020	LI69295
LEDLINE20 LOW zaključni pokrov za opalno U-prekritje, bel Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi opalnega U-prekritja - pakirano v parih.	LI69292
LINE20 V-prekritje PMMA prozorno 3020mm	LI69622
LINE20 V-prekritje PMMA opalno 3020mm	LI69623
LINE20 V-prekritje PMMA črno 3020mm	LI69624
LINE20 CORNER pokrov zaključni-V bel 2 kosa	LI69629