

Podatkovni list izdelka: LI69297---

LEDLINE20 STANDARD LED-profil, L-2020

Š-20 V-20, bel

nadgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 26W/m



Tehnični podatki

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	pribor
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	2020
višina (mm)	20
dodatni pribor	LI68858---;LI68857---;LI68859---;LI69304---;LI69294---;LI69307---;LI69618---;LI69619---;LI69621---;LI69629---
DxŠxV mm	2020x20x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LEDLINE20 STANDARD LED-profil, L-2020 Š-20 V-20, bel nadgradni profi, makismalna moč hlajenja: 26W/m	LI69297
dodatni pribor	
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko opalno, L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68858
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko prozorno L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68857
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko črno, L-2020 Š-17,8 V-5,2	LI68859
LEDLINE20 STANDARD zaključni pokrov za plitko prekritje, bel Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi plitkega prekritja - pakirano v parih.	LI69304
LEDLINE20 LOW PMMA prekritje opalno-U, L-2020	LI69294
LEDLINE20 STANDARD zaključni pokrov za opalno U-prekritje bel; Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi opalnega U-prekritja - pakirano v parih.	LI69307
LINE20 V-prekritje PMMA prozorno 2020mm	LI69618
LINE20 V-prekritje PMMA opalno 2020mm	LI69619
LINE20 V-prekritje PMMA črno 2020mm	LI69621
LINE20 CORNER pokrov zaključni-V bel 2 kosa	LI69629