

Podatkovni list izdelka: LI69299---

LEDLINE20 STANDARD LED-profil, L-3020

Š-20 V-20, črn

nadgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 26W/m



Tehnični podatki

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	pribor
barva	črna
material	aluminij
dolžina (mm)	3020
višina (mm)	20
dodatni pribor	LI68862---;LI68861---;LI68863---;LI69303---;LI69295---;LI69306---; LI69622---;LI69623---;LI69624---;LI69628---
DxŠxV mm	3020x20x20

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LEDLINE20 STANDARD LED-profil, L-3020 Š-20 V-20, črn nadgradni profi, makismalna moč hlajenja: 26W/m	LI69299
dodatni pribor	
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko opalno, L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68862
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko prozorno L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68861
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko črno, L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68863
LEDLINE20 STANDARD zaključni pokrov za plitko prekritje, črn Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi plitkega prekritja - pakirano v parih.	LI69303
LEDLINE20 LOW PMMA prekritje opalno-U, L-3020	LI69295
LEDLINE20 STANDARD zaključni pokrov za opalno U-prekritje črn; Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi opalnega U-prekritja - pakirano v parih.	LI69306
LINE20 V-prekritje PMMA prozorno 3020mm	LI69622
LINE20 V-prekritje PMMA opalno 3020mm	LI69623
LINE20 V-prekritje PMMA črno 3020mm	LI69624
LINE20 CORNER pokrov zaključni-V črn 2 kosa	LI69628