

Podatkovni list izdelka: LI69309---

# LEDLINE20 RECESSED LED-profil, L-2020 Š-30 V-26, črn

vgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 33,5W/m



## Tehnični podatki

|                          |                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stopnja mehanske zaščite | IP20                                                                                                                     |
| vrsta svetilke           | pribor                                                                                                                   |
| barva                    | črna                                                                                                                     |
| material                 | aluminij                                                                                                                 |
| dolžina (mm)             | 2020                                                                                                                     |
| višina (mm)              | 26                                                                                                                       |
| dodatni pribor           | LI68858---;LI68857---;LI68859---;LI69316---;LI69294---;LI69321---;LI69618---;LI69619---;LI69621---;LI69628---;LI69328--- |
| DxŠxV mm                 | 2020x34x26                                                                                                               |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                       | Šifra   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LEDLINE20 RECESSED LED-profil, L-2020 Š-30 V-26, črn<br>vgradni profi, maksimalna moč hlajenja: 33,5W/m                                                                                                                    | LI69309 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                      |         |
| LEDLINE20 PMMA prekritje plitko opalno, L-2020 Š-17,8 V-5,2                                                                                                                                                                | LI68858 |
| LEDLINE20 PMMA prekritje plitko prozorno L-2020 Š-17,8 V-5,2                                                                                                                                                               | LI68857 |
| LEDLINE20 PMMA prekritje plitko črno, L-2020 Š-17,8 V-5,2                                                                                                                                                                  | LI68859 |
| LEDLINE20 RECESSED zaključni pokrov za plitko prekritje, črn<br>Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi plitkega prekritja -<br>pakirano v parih.     | LI69316 |
| LEDLINE20 LOW PMMA prekritje opalno-U, L-2020                                                                                                                                                                              | LI69294 |
| LEDLINE20 RECESSED zaključni pokrov za opalno U-prekritje<br>črn; Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi opalnega U-prekritja -<br>pakirano v parih. | LI69321 |
| LINE20 V-prekritje PMMA prozorno 2020mm                                                                                                                                                                                    | LI69618 |
| LINE20 V-prekritje PMMA opalno 2020mm                                                                                                                                                                                      | LI69619 |
| LINE20 V-prekritje PMMA črno 2020mm                                                                                                                                                                                        | LI69621 |
| LINE20 CORNER pokrov zaključni-V črn 2 kosa                                                                                                                                                                                | LI69628 |
| LEDLINE20 RECESSED nosilec inštalacijski, 2 kosa, pocinkan                                                                                                                                                                 | LI69328 |