

Podatkovni list izdelka: LI69314---

LEDLINE20 RECESSED LED-profil, L-3020 Š-30 V-26, bel

vgradni profil, maksimalna moč hlajenja: 33,5W/m



Tehnični podatki

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	pribor
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	3020
višina (mm)	26
dodatni pribor	LI68862---;LI68861---;LI68863---;LI69317---;LI69295---;LI69322---;LI69622---;LI69623---;LI69624---;LI69629---;LI69328---
DxŠxV mm	3020x34x26

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LEDLINE20 RECESSED LED-profil, L-3020 Š-30 V-26, bel vgradni profi, maksimalna moč hlajenja: 33,5W/m	LI69314
dodatni pribor	
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko opalno, L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68862
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko prozorno L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68861
LEDLINE20 PMMA prekritje plitko črno, L-3020 Š-17,8 V-5,2	LI68863
LEDLINE20 RECESSED zaključni pokrov za plitko prekritje, bel Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi plitkega prekritja - pakirano v parih.	LI69317
LEDLINE20 LOW PMMA prekritje opalno-U, L-3020	LI69295
LEDLINE20 RECESSED zaključni pokrov za opalno U-prekritje bel; Visokokakovosten zaključni pokrov iz tlačno litega aluminija za privijanje na aluminijast profil pri uporabi opalnega U-prekritja - pakirano v parih.	LI69322
LINE20 V-prekritje PMMA prozorno 3020mm	LI69622
LINE20 V-prekritje PMMA opalno 3020mm	LI69623
LINE20 V-prekritje PMMA črno 3020mm	LI69624
LINE20 CORNER pokrov zaključni-V bel 2 kosa	LI69629
LEDLINE20 RECESSED nosilec inštalacijski, 2 kosa, pocinkan	LI69328