

Podatkovni list izdelka: LI70123060

AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50, PMMA opalna, bela, l-1550mm

nastavljiva moč svetlobe: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.560,00
neto širina (mm)	105,00
neto višina (mm)	87,00
neto masa (kg)	2,70
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	25
vrsta svetilke	vodotesna svetilka

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +25
barva	bela
material	PMMA jeklana pločevina
prekritje	opalno
kot osvetlitve (°)	120
indeks bleščanja (UGR)	25
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	55
barva svetlobe	nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcn)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	5100/6600
življenjska doba	50.000h (L80/B10)
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP50
mehanska odpornost	IK02
DxŠxV mm	1560x105x87

Merska skica: AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50, PMMA opalna, bela, I-1550mm




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50, PMMA opalna, bela, l-1550mm nastavljiva moč svetlobe: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W	LI70123060
dodatni pribor	
Prekritje RWAO 158 opalno	LI45000040