


Podatkovni list izdelka: LI99001678

SARM LED 42W 3000K, 5100lm, CRI>80, bela, l=1534

stropna nadgradna svetilka z mat rasterjem



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.534,00
Neto širina (mm)	118,00
Neto višina (mm)	58,00
Neto teža (kg)	4,40
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Barva	RAL 9003 (bela)
Material	Jeklena pločevina Aluminij
Prekritje	parabolična mat
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Ocena bleščanja (UGR)	<19 / <22
Krmilna naprava	EVG
Delovna napetost AC (V)	220-240
Stabilnost barve MacAdam (sdcM)	3
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	121
moč (W)	42
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	5100
Število svetilk	1
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SARM LED 42W 3000K, 5100lm, CRI>80, bela, I=1534 stropna nadgradna svetilka z mat rasterjem	LI99001678
Dodatna oprema	
Komplet za visečo montažo z oglato rozeto za SAR LED bel brez priključnega kabla, dolžina vrvi 1500 mm	LI99001721
Komplet za visečo montažo z okroglo rozeto za SAR LED, bel brez priključnega kabla, dolžina vrvi 1500 mm	LI99001722