


Podatkovni list izdelka: LI99001686

# SARM LED 42W 3000K, 5100lm, CRI>80, bela, DALI, l=1534

stropna nadgradna svetilka z mat rasterjem



## Krivulja svetlobne razdelitve



## Tehnični podatki

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Neto dolžina (mm)                 | 1.534,00                   |
| Neto širina (mm)                  | 118,00                     |
| Neto višina (mm)                  | 58,00                      |
| Neto teža (kg)                    | 4,40                       |
| Najnižja temperatura okolice (°C) | -20                        |
| Najvišja temperatura okolice (°C) | 35                         |
| Vrsta sijalk                      | Viseča svetila             |
|                                   | Stropnja nadgradna svetila |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Montaža                         | Nadgradna stropna<br>Viseča   |
| Barva                           | RAL 9003 (bela)               |
| Material                        | Jeklena pločevina<br>Aluminij |
| Prekritje                       | parabolična mat               |
| Proizvajalec                    | 01-Schrack-Trinity            |
| Ocena bleščanja (UGR)           | <19 / <22                     |
| Krmilna naprava                 | EVG DALI                      |
| Delovna napetost AC (V)         | 220-240                       |
| Stabilnost barve MacAdam (sdcM) | 3                             |
| Grlo                            | LED Platine                   |
| Sistemska učinkovitost (lm/W)   | 121                           |
| moč (W)                         | 42                            |
| Barva svetlobe                  | toplo bela                    |
| Barvna temperatura (K)          | 3000                          |
| Barvni indeks                   | ≥80                           |
| Svetlobni tok (lm) (lm)         | 5100                          |
| Število svetilk                 | 1                             |
| Življenjska doba                | 50.000h / L80 / B10           |
| Možnost zatemnitve              | DALI                          |
| Zaščitni razred                 | I                             |
| Stopnja zaščite                 | IP20                          |
| S svetlobnim virom              | da                            |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                        | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SARM LED 42W 3000K, 5100lm, CRI>80, bela, DALI, I=1534<br>stropna nadgradna svetilka z mat rasterjem        | LI99001686 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                                       |            |
| Komplet za visečo montažo z oglato rozeto za SAR LED bel<br>brez priključnega kabla, dolžina vrvi 1500 mm   | LI99001721 |
| Komplet za visečo montažo z okroglo rozeto za SAR LED, bel<br>brez priključnega kabla, dolžina vrvi 1500 mm | LI99001722 |