


Podatkovni list izdelka: LI99001694

SARM-LINE L-LED 42W 4000K, 5350lm, CRI>80, bela, L=1500

stropna nadgradnasvetilka za tračne sisteme, končni modul



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	118,00
Neto višina (mm)	64,00
Neto teža (kg)	4,50
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Barva	RAL 9003 (bela)
Material	Jeklena pločevina Aluminij
Prekritje	parabolična mat
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Ocena bleščanja (UGR)	<18 / <20
Krmilna naprava	ECG FIX
Delovna napetost AC (V)	220-240
Stabilnost barve MacAdam (sdcM)	3
Grlo	LED Platine
Moč (W)	42
Sistemska učinkovitost (lm/W)	127
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	5350
Število svetilk	1
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SARM-LINE L-LED 42W 4000K, 5350lm, CRI>80, bela, L=1500 stropna nadgradnasvetilka za tračne sisteme, končni modul	LI99001694
Dodatna oprema	
Komplet za visečo montažo z oglato rozeto za SAR LED bel brez priključnega kabla, dolžina vrvi 1500 mm	LI99001721
Komplet za visečo montažo z okroglo rozeto za SAR LED, bel brez priključnega kabla, dolžina vrvi 1500 mm	LI99001722