



Podatkovni list izdelka: LI99001710

SERM LED 112 M 1x31W 4000K 4200lm CRI>80 UGR<19 bela DALI

za suhomontažne stropne, z montažnimi sponkami



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	112,00
Neto višina (mm)	61,00
Neto teža (kg)	2,30
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Izrez (mm)	100x1180
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Stropna vgradna
Barva	RAL 9003 (bela)
Material	Jeklena pločevina
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Krmilna naprava	EVG DALI
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	31
Sistemska učinkovitost (lm/W)	117
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4200
Življenjska doba	100.000h / L90 / B10
Možnost zatemnitve	DALI
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1200x112x61
Izrez (mm)	100x1180

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SERM LED 112 M 1x31W 4000K 4200lm CRI>80 UGR<19 bela DALI za suhomontažne strope, z montažnimi sponkami	LI99001710