

Podatkovni list izdelka: LI99001738

L-SE LVS 1.5 1x80W DEEP 10400lm 830 DALI, IP20, bel

LED modul za nosilno letev Ligne -SE, l=1482mm



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.482,00
Neto širina (mm)	72,00
Neto višina (mm)	74,00
Neto teža (kg)	2,60
Vrsta sijalk	Svetilke za tračne sisteme
Montaža	Montaža na letev
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +35
Barva	bela
Material	Jeklena pločevina
Prekritje	Lens optic
Proizvajalec	02-Schrack
Kot sevanja (°)	25
Ocena bleščanja (UGR)	<22
Krmilna naprava	LED napajalnik DALI AC /DC
Delovna napetost AC (V)	230
Delovna napetost DC (V)	176 - 280
Svetilno telo	LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Grlo	LED Platine
Moč (W)	80
Sistemska učinkovitost (lm/W)	130
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	10400
Življenjska doba	50.000h / L80
Možnost zatemnitve	Touch DIM
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1482x72x74

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
L-SE LVS 1.5 1x80W DEEP 10400lm 830 DALI, IP20, bel LED modul za nosilno letev Ligne -SE, l=1482mm	LI99001738
Dodatna oprema	
L-SE, nosilna letev MR, 1x35-80, 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE, nosilna letev MR, 2x35-80, 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE, nosilna letev MR, 3x35-80, 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE, nosilna letev MR, 1x35-80, 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE, nosilna letev MR, 2x35-80, 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE, nosilna letev MR, 3x35-80, 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE, slepo prekritje DM T5 iz umetne mase l=1489mm, belo	LI99000063
L-SE spojnik MRCP za montažne nosilne letve	LI99000055
L-SE zaključni pokrov MRE za montaž. nosilne letve (2 kosa)	LI99000056
L-SE stropni nosilec SB	LI99000060
L-SE, obešalo z vrvjo RS, 2000mm, nerjaveče jeklo s stropnim ohišjem	LI99000061
L-SE, obešalo nosilnih letev CHP, za verigo	LI99000062
L-S mounting track TS 1x58 DV5x1,5, length 1539, white	LI8B000072