


Podatkovni list izdelka: LI99001748

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprizma, EVG, M625, bel

LED panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminij



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto višina (mm)	10,00
Neto teža (kg)	4,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Montaža	Stropna vgradna
Barva	RAL 9016 (bela)
Material	PC Aluminij
Prekritje	Mikro-prizmatično

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Proizvajalec	02-Schrack
Kot sevanja (°)	120
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	33
Sistemska učinkovitost (lm/W)	115
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3800
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Stopnja zaščite	IP20/40
DxŠxV mm	620x620x10

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprizma, EVG, M625, bel LED panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminij	LI99001748
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379