


Podatkovni list izdelka: LICT2325--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

3000K CRI>90, IP68, l=20m

LED trak, primeren za uporabo na prostem, največja dolžina napajanja 20m, deljiv vsakih 100m



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	20.000,00
neto širina (mm)	10,00
neto višina (mm)	2,00
neto masa (kg)	0,60
vrsta svetilke	LED trak
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost DC (V)	48
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	1350
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	da, z opsijskim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zaščitni razred	3 III
stopnja mehanske zaščite	IP68
DxŠxV mm	20000x10x2
moč na meter (W/m)	10
dolžina (mm)	20000
širina (mm)	10

Opis	Šifra
MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 3000K CRI>90, IP68, l=20m LED trak, primeren za uporabo na prostem, največja dolžina napajanja 20m, deljiv vsakih 100m	LICT2325