


Podatkovni list izdelka: LICT2327--

MARRA Pro 48VDC maks.25W/m

RGB+3000K CRI>90, IP68, l=20m

LED trak, primeren za uporabo na prostem, največja dolžina napajanja 20m; 54 * PLCC 2835 H.E. diode in 54 * 5050 PLCC RGB diode na meter; rezanje vsakih 167mm



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	20.000,00
neto širina (mm)	12,00
neto višina (mm)	2,00
neto masa (kg)	0,60
vrsta svetilke	LED trak
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost DC (V)	48
barva svetlobe	RGBW
barvna temperatura (K)	RGB+3000
indeks barvnega videza Ra	≥90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	da, z opsijskim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja
zaščitni razred	3 III
stopnja mehanske zaščite	IP68
DxŠxV mm	20000x12x2
moč na meter (W/m)	25
dolžina (mm)	20000
širina (mm)	12

Opis	Šifra
MARRA Pro 48VDC maks.25W/m RGB+3000K CRI>90, IP68, l=20m LED trak, primeren za uporabo na prostem, največja dolžina napajanja 20m; 54 * PLCC 2835 H.E. diode in 54 * 5050 PLCC RGB L1CT2327 diode na meter; rezanje vsakih 167mm	