


Podatkovni list izdelka: LID10229--

LED panel, okrogel, 12W, 970lm, bel €CONOMY



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø165
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	O6-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost DC (V)	8,5-10,5
Izhodni tok (A)	0,5
Svetilno telo	SMD LED
Moč (W)	12
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	745
Število svetilk	1
Življenjska doba (h)	30000
Možnost zatemnitve	Da, z optimalnim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	178x14
Izrez (mm)	Ø165

Merska skica: LED panel, okrogel, 12W, 970lm, bel




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel, okrogel, 12W, 970lm, bel	LID10229
Dodatna oprema	
Opcijski zatemnilni LED napajalnik za Sutil Round LED	LID13346