


Podatkovni list izdelka: LID10251 --

Dingo Small LED Downlight 20W, 3000K, 1500lm, zatemn., bela **ECONOMY**



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø150
Vrsta sijalk	Downlight
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij Steklo
Prekritje	transparentna
Kot sevanja (°)	100
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Vhodna napetost AC (V)	230
Izhodna napetost AC (V)	35-42
Izhodni tok (A)	0,50
Svetilno telo	COB LED
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	20
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1500
Število svetilk	1
Življenjska doba (h)	35000
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP53
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	170
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	164x140
Izrez (mm)	Ø150

Merska skica: Dingo Small LED Downlight 20W, 3000K, 1500lm, zatemn., bela




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dingo Small LED Downlight 20W, 3000K, 1500lm, zatemn., bela	LID10251