



Podatkovni list izdelka: LID10261 --

Dingo Medium LED Downlight 30W, 3000K, 2000lm, zatemn., bela

ECONOMY

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø175
Vrsta sijalk	Downlight
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij Steklo
Prekritje	transparentna
Proizvajalec	06-One Light
Kot sevanja (°)	100

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Vhodna napetost AC (V)	220-240
Izhodna napetost AC (V)	35-42
Izhodni tok (A)	0,70
Svetilno telo	COB LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	30
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2000
Število svetilk	1
Življenjska doba	35000
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP53
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	195
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	190x165
Izrez (mm)	Ø175

Merska skica: Dingo Medium LED Downlight 30W, 3000K, 2000lm, zatemn., bela




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Dingo Medium LED Downlight 30W, 3000K, 2000lm, zatemn., bela	LID10261