

Podatkovni list izdelka: LID10427--

Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm, zatemn., 350mA, 15°, IP20

aluminij



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	135
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	stropna vgradna svetila
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	3
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	15
Sistemska učinkovitost (lm/W)	45
moč (W)	3
Krmilna naprava	naročiti potrebno ločeno
Delovni tok mA (mA)	350
Vhodni tok (A)	0,35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža:	stropna vgradna
Izrez (mm)	Ø70
Globina montaže (mm)	50
Barva	aluminij
Material	aluminij
Višina (mm)	40
Premier (mm)	80
Dodatna oprema	LID13677--
Potrebna oprema	LID13677--; LID16462--;
ØxV mm	80x40
Izrez (mm)	Ø70

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm, zatemn., 350mA, 15°, IP20 aluminij	LID10427
Potrebna oprema	
89004, napajalnik 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
LED napajalnik 230V 2-4W 350mA Dim z možnostjo zatemnevanja	LID16462
Dodatna oprema	
89004, napajalnik 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677