

Podatkovni list izdelka: LID10630--

12138G/G siv GU10 R111 75w

12 WALL & CEILING



Informacija o izdelku

75w R111 GU10 Die Cast Adjustable Ceiling Light, IP20. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	120,00
neto širina (mm)	120,00
neto višina (mm)	130,00
neto premer (mm)	120,00
neto masa (kg)	0,09
vrsta svetilke	stenska svetilka stropna svetilka
montaža	nadgradna stropna
barva	siva
material	tlačno liti aluminij
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
svetlobo vir/sijalka	LED Retrofit MR16
okov	GU10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	75
število svetilk	1
zatemnilno	da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	ne
ØxV mm	120x130
DxŠxV mm	120x120x130
dolžina (mm)	120
višina (mm)	130
dodatni pribor	LID 12191--; LID 12192--; LID 13750--; LID 16949--; LID 13106--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
12138G/G siv GU10 R111 75w 12 WALL & CEILING	LID10630
dodatni pribor	
7315G/C/45 R111 GU10 13W CW 45° 230V 25 LAMPS	LID12191
7315G/W/45 R111 GU10 13W WW 45° 230V 25 LAMPS	LID12192
7315GD/W/45 R111 GU10 15W WW 45° zatemnilni 230V 25 LAMPS	LID13750
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106