

Podatkovni list izdelka: LID10906--

# Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, bela



## Tehnični podatki

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Možnost zatemnitve      | da<br>odvisno od vira svetlobe |
| Zaščitni razred         | III                            |
| Stopnja zaščite         | IP44                           |
| Vrsta sijalk            | stropna vgradna svetila        |
| Svetilno telo           | MR16                           |
| Število svetilk         | 1                              |
| Grlo                    | GU5,3                          |
| moč (W)                 | 50                             |
| Krmilna naprava         | naročiti potrebno ločeno       |
| Delovna napetost AC (V) | 12                             |
| Delovna napetost DC (V) | 12                             |
| Vhodna napetost AC (V)  | 12                             |
| Vhodna napetost DC (V)  | 12                             |
| montaža                 | stropna vgradna                |
| Izrez (mm)              | Ø70                            |
| Globina montaže (mm)    | 100                            |
| Barva                   | bela                           |
| Material                | aluminijasta litina            |
| Dolžina (mm)            | 85                             |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Širina (mm)    | 85                     |
| Višina (mm)    | 50                     |
| Dodatna oprema | LI43319521; LID16949-- |
| DxŠxV mm       | 85x85x50               |
| Izrez (mm)     | Ø70                    |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                              | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, bela                         | LID10906   |
| <b>Dodatna oprema</b>                                             |            |
| RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h<br>sijalka | LI43319521 |
| Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE                                       | LID16949   |