


Podatkovni list izdelka: LID11125--

Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, zatemnilna, 350mA, 35°, IP20

aluminij



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	3x60
Barva svetlobe	barva dneвне svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	stropna vgradna svetila
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	3
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	35
moč (W)	3
Delovni tok mA (mA)	350
montaža:	stropna vgradna
Globina montaže (mm)	40
Barva	aluminij

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	aluminij
Dolžina (mm)	165
Širina (mm)	60
Višina (mm)	30
Dodatna oprema	LID13677--; LID16949--
DxŠxV mm	165x60x30
Moč (W)	3x1

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, zatemnilna, 350mA, 35°, IP20 aluminij	LID11125
Dodatna oprema	
89004, napajalnik 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE	LID16949