

Podatkovni list izdelka: LID11145--

Pako-Q/A2 LED 4x1W 6000K, zatemnilna, 350mA, 15°, IP20

aluminij



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	4x60
Barva svetlobe	barva dneвне svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	stropna vgradna svetila
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	4
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	15
moč (W)	4
Delovni tok mA (mA)	350
montaža:	stropna vgradna
Globina montaže (mm)	40
Barva	aluminij

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	aluminij
Dolžina (mm)	113
Širina (mm)	113
Višina (mm)	30
Dodatna oprema	LID12532--; LID16949--
DxŠxV mm	113x113x30
Moč (W)	4x1

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Pako-Q/A2 LED 4x1W 6000K, zatemnilna, 350mA, 15°, IP20 aluminij	LID11145
Dodatna oprema	
napajalnik za 1-8 kosov 1W LED, 350mA	LID12532
Sponka hitra 32A, 2x L-N-PE	LID16949