


Podatkovni list izdelka: LID12034--

7028A/AN/W antracitno siva 10W WW IP65

100-240V €ECONOMY

21 INDUSTRIAL & FLDS



Informacija o izdelku

10W COB LED Slim floodlight, IP65. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	157,00
neto širina (mm)	121,00
neto višina (mm)	121,00
neto globina (mm)	52,00
neto masa (kg)	0,92
vrsta svetilke	reflektor
montaža	talna nadgradna montaža na drog stenska nadgradna nadgradna stropna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	antracitno siva
material	tlačno liti aluminij
prekritje	prozorno
kot osvetlitve (°)	120
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
delovni tok mA (mA)	300
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	70
moč (W)	10
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥70
svetlobni tok (lm) (lm)	700
število svetilk	1
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
razpon nihanja (°)	180
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	157x121x121
dolžina (mm)	157
širina (mm)	121
višina (mm)	121

Merska skica: 7028A/AN/W antracitno siva 10W WW IP65 100-240V



Opis	Šifra
7028A/AN/W antracitno siva 10W WW IP65 100-240V 21 INDUSTRIAL & FLDS	LID12034