


Podatkovni list izdelka: LID12356--

Marra LED trak 14,4W/m 60LEDs/m 960lm/m 6000K 24VDC IP65 **ECONOMY**

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	LED trak
Montaža	Stenska Nadgradna stropna Talna nadgradna
Material	PVC
Kot sevanja (°)	120
Delovna napetost AC (V)	24
Delovna napetost DC (V)	24
Svetilno telo	SMD LED
Watt/m (W/m)	14,40
Barva svetlobe	barva dnevne svetlobe
Barvna temperatura (K)	6000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	900

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Življenjska doba	50.000h
Možnost zatemnitve	Da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP54
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	5000x12x5

Merska skica: Marra LED trak 14,4W/m 60LEDs/m 960lm/m 6000K 24VDC IP65



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Marra LED trak 14,4W/m 60LEDs/m 960lm/m 6000K 24VDC IP65 LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID12356
Dodatna oprema	
7906/AL, aluminijast profil 2m + PMMA opalni kvadr. difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13861
7908/AL, aluminijast trikotni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
7912R/AL, aluminijast vgradni profil 2m + PC opalni difuzor Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
7827, montažna sponka za 7830W / 7831W	LID13413