

Podatkovni list izdelka: LID12978--

Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, siva

06 DOWNLIGHT FIX LED



Informacija o izdelku

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1550
barva svetlobe	hladno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	30.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklj. s svetlobnim virom	da
število svetilk	1
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	125
sistemska učinkovitost (lm/W)	65
faktor moči	0,9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	24
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
izhodna napetost DC (V)	23-28
izhodni tok (A)	1
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 210
vgradna globina (mm)	160
barva	siva
material	aluminij
prekritje	opalno
višina (mm)	151
premer (mm)	238
dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	238x151
IZREZ (mm)	Ø 210

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, siva 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID12978
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949