


Podatkovni list izdelka: LID13120--

Valo Small LED reflektor tirnega sistema 30W

4000K 1750lm **ECONOMY**

IP20, bel



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila
Montaža	Stenska
Barva	bela
Material	Aluminij Steklo
Prekritje	bistro
Proizvajalec	06-One Light
Kot sevanja (°)	36
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost AC (V)	28
Izhodni tok (A)	0,70
Svetilno telo	COB LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Grlo	LED Platine
Moč (W)	30
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2300
Število svetilk	1
Življenjska doba	30000
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	154x154x207
Neto dolžina (mm)	154,00
Neto širina (mm)	154,00
Neto višina (mm)	207,00
Neto teža (kg)	1,17
Sistemska učinkovitost (lm/W)	77

Merska skica: Valo Small LED reflektor tirnega sistema 30W 4000K 1750lm




Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Valo Small LED reflektor tirnega sistema 30W 4000K 1750lm IP20, bel	LID13120
Dodatna oprema	
3-fazna napajalna letev 3M, bela za 3 fazni tirni sistem, serija BLUE LINE	LID10812