


Podatkovni list izdelka: LID13206--

Punto-F LED reflektor, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij **ECONOMY**

Recessed ceiling spotlight



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø57
Vrsta sijalk	Stenska vgradna svetila Stropna vgradna svetila
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	aluminij
Material	Aluminij
Prekritje	bistro
Proizvajalec	06-One Light
Kot sevanja (°)	30
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Svetilno telo	COB LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Grlo	LED Platine
Moč (W)	5
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	425
Število svetilk	1
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP44
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	90
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	74x70
Izrez (mm)	Ø57

Merska skica: Punto-F LED reflektor, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Punto-F LED reflektor, 5W, 3000K, 382lm, IP44, aluminij Recessed ceiling spotlight	LID13206