


Podatkovni list izdelka: LID13237--

Sutil Round LED panel, 12W, 4000K, 978lm, IP40, bel **€ECONOMY**



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø165
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	O6-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost AC (V)	17-21
Izhodni tok (A)	0,5
Svetilno telo	SMD LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	12
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	827
Število svetilk	1
Življenjska doba	30000
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	178x14
Izrez (mm)	Ø165

Merska skica: Sutil Round LED panel, 12W, 4000K, 978lm, IP40, bel



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Round LED panel, 12W, 4000K, 978lm, IP40, bel	LID13237
Dodatna oprema	
Opcijski zatemnilni LED napajalnik za Sutil Round LED	LID13346