


Podatkovni list izdelka: LID13238--

Sutil Round LED panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, siv **ECONOMY**



Tehnični podatki

Izrez (mm)	Ø225
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	siva
Material	Aluminij
Prekritje	opal
Proizvajalec	O6-One Light
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Vhodna napetost AC (V)	100-240
Izhodna napetost AC (V)	23-28
Izhodni tok (A)	0,5
Svetilno telo	SMD LED

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	16
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1118
Število svetilk	1
Življenjska doba	30000
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP40
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	240x14
Izrez (mm)	Ø225

Merska skica: Sutil Round LED panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, siv



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sutil Round LED panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, siv	LID13238